Comodidad, variedad, funcionalidad y diseño

El *Invacare* ***Porto*** llega con un diseño renovado, con diferentes funciones y opciones de tapizados, diseñados especialmente para encajar en todos los ambientes y satisfacer todas las necesidades de los usuarios.

La comodidad es indispensable y es por esto que el sillón ***Porto*** ofrece diferentes posiciones, desde la posición relax hasta la de incorporación. Está disponible en versión eléctrica o manual.

Trusted Solutions, Passionate People

INVACARE® Yes, you can.®

El sillón ***Porto*** aporta un alto nivel de comodidad gracias a la continuidad entre el asiento y el reposapies, el asiento y el soporte lumbar que maximizan el buen posicionamiento.

El sillón ***Porto*** tiene un diseño contemporáneo y puede ser trasladado de un lugar a otro con mucha facilidad, gracias a las pequeñas ruedas traseras, que se retiran fácilmente si es necesario.

- Sillón eléctrico con 1 motor
- Mando a distancia de fácil utilización
- Bolsillo lateral
- Fácil instalación y utilización
- También disponible en versión manual - polipiel chocolate

Accesorio disponible
Batería + cable (1577640)
Accesorio que permite utilizar el sillón de la misma manera, aún estando desconectado. Muy útil en casos de interrrupción del suministro eléctrico y cuando se necesite mover el sofá lejos de una toma eléctrica.

Del relax a la incorporación
Regulable en diferentes posiciones que permitiran mantener la misma comodidad en diferentes ángulos de reclinación.

Menor distancia a la pared
Necesita únicamente 15cm contra la pared para tener completa funcionalidad.

Datos técnicos

Invacare ***Porto***	540 mm	480 mm	580 mm	120°	1080 mm	860 mm	850 mm

Invacare ***Porto***	1580 mm	650 mm	150 mm	125 kg	57 kg

Invacare ***Porto*** Un motor	Relax	Incorporación
Manual	Relax	

Recambios disponibles	
Motor de elevación	1577637
Transformador y cable	1577638
Mando con cable (2 botones)	1577639

Color

Microfibra Marrón Claro

Polipiel Chocolate

Densidad :
Asiento : 30 kg/m^3
Respaldo : 30 kg/m^3
Reposabrazos : 25 kg/m^3

CE